



FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS AVE ALTO RENDIMIENTO ABS SILVER	AA19300
DESCRIPCIÓN	
FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA	
ÓPTICO, CON DISPARO Y PARO AUTOMÁTICO	
TIEMPO APROX. DE SECADO: 10 SEG. CON V=400 KM/H	
CLASE II: NO NECESITA TOMA DE TIERRA, A 0,6 mts PUNTO DE AGUA	
SALIDA DE AIRE LINEAL, INTEGRADO EN PARTE INFERIOR	
INCORPORA FILTRO PARA POLVO Y PARTÍCULAS	
	CODIGO EAN
	8427950363689

CARACTERÍSTICAS

NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 330	ANCHO: 265	FONDO: 170
	PESO (Kg)	3,195		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 375	ANCHO: 340	FONDO: 220
	PESO (Kg)	3,990		
MATERIALES	CARCASA EN PLÁSTICO ABS INTERIOR DE ABS + PC			
COLOR / ACABADO	CARCASA: GRIS PLATA (ACABADO ACRÍLICO BICAPA DE ALTOS SÓLIDOS) BASE Y TOBERA: NEGRO			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	TENSIÓN: 220-240 V FRECUENCIA: 50 - 60 Hz. CONSUMO: 6,1 Amp. POTENCIA MOTOR: 750 W. POTENCIA RESISTENCIA: 650 W. POTENCIA TOTAL: 1400 W. RPM MOTOR: 23000	VELOCIDAD DEL AIRE: 400 Km/HORA CAUDAL EFICAZ: 220 m ³ /HORA PRESIÓN ACÚSTICA: 75 Db. TEMPERATURA AIRE: 40 °C (a 10 cm. de dist.) AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II HOMOLOGACIONES: CE GRADO DE PROTECCIÓN: IP23		
OBSERVACIONES	TIEMPO DE SECADO 10 SEGUNDOS			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.		Aprobado por: Dpto. Calidad	
			FECHA: 29/01/2020	